

Коллекция DOMINO

Техническая информация



Бренд: **GDB**
Мебель для персонала
Гарантия: **2 года**

1. Конструкция столов и приставных элементов.

Столешницы и опоры:

- материал - ДСП (плотность 650кг/куб.м);
- покрытие - меламин с антибликовой обработкой;
- края прямые, облицованные противоударной ПВХ-кромкой (толщина 2мм);
- толщина - 25мм.

Каркасообразующая лицевая панель:

- материал - ДСП (плотность 650кг/куб.м);
- покрытие - меламин с антибликовой обработкой;
- края прямые, облицованные противоударной ПВХ-кромкой (толщина 0,45мм);
- толщина – 18мм.



Крепление столешницы к опорам

Крепление столешницы к опорам осуществляется с использованием винтовых соединений типа "металл-металл" через металлическую проставку, выполняющую также функцию декоративного элемента.

Высота столов - 720мм. Конструкция столов сборно-разборная, опоры снабжены регулировочными винтами для компенсации неровности пола (длина хода 15мм, основание регулировочных винтов из литого под давлением пластика).

В качестве функционального дополнения коллекция предлагает **столы для совещаний с круглой столешницей** (Ø1000мм и Ø1200мм) на 4-х одиночных опорах.

Для организации интегрированных с рабочими столами мест для переговоров коллекция предлагает **скруглённые приставные элементы** (ш.800мм, 1250мм, 1450мм, 1650мм). Приставные элементы комплектуются одиночными опорами круглого сечения (1 или 2 опоры в комплекте - в зависимости от типа приставного элемента).

2. Система кабель-менеджмента.

2.1. В стандартном исполнении доступны 2 варианта столешниц:

- с отверстиями (Ø60мм) и пластиковыми клапанами для вывода электропроводки (громметами), одна столешница комплектуется 2-мя клапанами;
- без отверстий и клапанов.

2.2. Горизонтальный кабель-канал для отдельных столов.

Выполнен из гнутого стального листа (толщина 1.5мм).

Крепится к столешнице с помощью металлических кронштейнов.

Размеры (ШхГхВ): 600х150х40мм. Расстояние от пола до нижней поверхности кабель-канала - 585мм.

Возможна установка нескольких кабель-каналов встык для обеспечения нужной длины (с шагом 600мм).



Горизонтальный кабель-канал для отдельных столов

2.3. Подвесной держатель для системного блока (вертикальное расположение).

Выполнен из гнутого стального листа (толщина 1.5мм) и трубы прямоугольного сечения (60х30мм, толщина 1.5мм).

Крепится к столешнице.


Размеры (ШхГхВ): 240х440х570мм.

2.4. Подвесной держатель для системного блока (горизонтальное расположение).


Выполнен из гнутого стального листа (толщина 1мм).

Крепится к столешнице.

Полезные размеры (ГхВ): 370х90..125мм.



Подвесной держатель для системного блока (вертикальное расположение)



Подвесной держатель для системного блока (горизонтальное расположение)

3. Варианты отделки.


3.1. Меламиновые поверхности:



Акация Аури
(AC)




Белый
(BL)




Орех
(WN)

3.2. Металлические каркасы:



Белый
(BL)



Титан
(TI)

4. Дополнительная информация.

4.1. Покрытие плиты ДСП:

- меламин с устойчивостью к абразивному износу 150 оборотов/табер.

4.2. Сборка:

- металлические винтовые соединения обеспечивают удобный и быстрый монтаж;
- скобяные изделия прилагаются.

4.3. Упаковка:

- столешницы, опоры, лицевые панели - двухслойный гофрокартон, прямые прокладки из пенопласта по периметру изделия;
- упаковки снабжены этикетками, содержащими информацию о продукте.