

Коллекция CARRE

Техническая информация



Бренд: **GDB**
Мебель для руководителя
 Гарантия: **2 года**

1. Конструкция.

Столешницы:

- ДСП с меламиновым покрытием (толщина 25мм), края прямые из ПВХ (толщина 2мм);
- белое матовое стекло "Оптивайт" (толщина 10мм).
-

Хромированный стальной каркас:

- рамные полые опоры из трубы эллиптического сечения (толщина 2мм);
- продольные балки-траверсы из трубы прямоугольного сечения (15x40мм, толщина 2мм).

Декоративные лицевые панели:

- ДСП с меламиновым покрытием (толщина 18мм), края прямые из ПВХ (толщина 2мм).

Крепление меламиновой столешницы рабочего стола к каркасу осуществляется с использованием винтовых соединений типа "металл-металл" внутри опоры. Крепление стеклянной столешницы рабочего стола к каркасу осуществляется с использованием самоклеящихся прозрачных полиуретановых проставок.

Крепление декоративной лицевой панели к меламиновой столешнице осуществляется при помощи металлических кронштейнов с использованием винтовых соединений типа "металл-металл". Крепление декоративной лицевой панели к столу со стеклянной столешницей невозможно.

Крепление меламиновой столешницы приставного элемента и стеклянной столешницы приставного стола к опорам аналогично креплению меламиновой и стеклянной столешницы к опорам рабочих столов. Крепление меламиновой столешницы приставного элемента к меламиновой столешнице рабочего стола осуществляется при помощи двух металлических пластин с использованием соединений типа "металл-металл". Приставной элемент с меламиновой столешницей может использоваться как для увеличения площади рабочего места (крепление со стороны пользователя), так и в качестве фронтальной брифинг-приставки (крепление со стороны посетителя). Аналогично может использоваться отдельно стоящий приставной стол со стеклянной столешницей.

Оптимальная высота: 720мм для столов с меламиновой столешницей и 710мм для столов со стеклянной столешницей.

Конструкция столов и приставных элементов сборно-разборная, опоры снабжены регулировочными винтами для компенсации неровности пола (длина хода 15мм, основание регулировочных винтов из литого под давлением пластика).



В качестве функционального дополнения коллекция предлагает **3 типа столов для совещаний**:

- стол с круглой меламиновой столешницей (Ø1200мм, толщина столешницы 25мм) на центральной хромированной опоре круглого сечения;
- модульные столы с прямоугольными меламиновыми столешницами (толщина 25мм) и хромированным металлическим каркасом;
- отдельные столы с прямоугольными стеклянными столешницами (толщина 10мм) и хромированным металлическим каркасом.



2. Варианты отделки.


2.1. Меламиновые поверхности:




Акация Аури
(AC)



Белый
(BL)



Орех
(WN)




Дуб Мокко
(OM)

2.2. Стеклянные столешницы:



Белый матовый
(BL)

2.3. Металлические опоры:



Хром
(CH)

3. Дополнительная информация.

3.1. Покрытие плиты ДСП:

- меламин с устойчивостью к абразивному износу 150 оборотов/табер.

3.2. Сборка:

- металлические винтовые соединения обеспечивают удобный и быстрый монтаж;
- скобяные изделия прилегают.

3.3. Упаковка:

- меламиновые столешницы, опоры, лицевые панели - двухслойный гофрокартон, прямые прокладки из пенопласта по периметру изделия;
- стеклянные столешницы - двухслойный гофрокартон, стекло по периметру проложено плотной прокладкой из пенопласта, так же проложено два листа пенопласта сверху и снизу стекла;
- упаковки снабжены этикетками, содержащими информацию о продукте.