

Коллекция VIRTUS

Техническая информация



Бренд: **GDB**
Мебель для руководителя
Гарантия: **2 года**

1. Конструкция.

Столешницы:

- материал - ДСП (плотность 650кг/куб.м);
- покрытие - меламин с антибликовой обработкой;
- края прямые, облицованные противоударной ПВХ-кромкой (толщина 2мм);
- толщина - 25мм.

Металлический каркас из стали с порошковым покрытием:

- П-образные полые стальные опоры с вертикальными стойками из трубы прямоугольного сечения (80x30мм, толщина 1.5мм);
- продольные балки-траверсы из трубы прямоугольного сечения (30x60мм, толщина 1.5мм).



Декоративные лицевые панели:

- ДСП с меламиновым покрытием (толщина 18мм), края прямые из ПВХ (толщина 2мм).

Высота стола – 720мм.

Крепление меламиновой столешницы рабочего стола к опорам осуществляется с использованием винтовых соединений типа "металл-металл".

Крепление декоративной лицевой панели к меламиновой столешнице осуществляется при помощи металлических кронштейнов с использованием винтовых соединений типа "металл-металл".

Крепление меламиновой столешницы приставного элемента к опорам аналогично креплению меламиновой столешницы к опорам рабочих столов. Крепление меламиновой столешницы приставного элемента к меламиновой столешнице рабочего стола осуществляется при помощи двух металлических пластин с использованием соединений типа "металл-металл". Приставной элемент с меламиновой столешницей может использоваться как для увеличения площади рабочего места (крепление со стороны пользователя), так и в качестве фронтальной брифинг-приставки (крепление со стороны посетителя).

Конструкция столов и приставных элементов сборно-разборная, опоры снабжены регулировочными винтами для компенсации неровности пола (длина хода 15мм, основание регулировочных винтов из литого под давлением пластика).

В качестве функционального дополнения коллекция предлагает модульные столы для совещаний с прямоугольными меламиновыми столешницами (толщина 25мм) и рамными металлическими опорами.



Размеры столов:

- 180x120x72см
- 240x120x72см
- 360x120x72см

2. Варианты отделки.

2.1. Меламиновые поверхности:



Акация Аури
(AC)




Белый
(BL)




Орех
(WN)

2.2. Металлические каркасы:



Алюминий
(AL)



Белый
(BL)

3. Дополнительная информация.

3.1. Покрытие плиты ДСП:

- меламин с устойчивостью к абразивному износу 150 оборотов/табер.

3.2. Сборка:

- металлические винтовые соединения обеспечивают удобный и быстрый монтаж;
- скобяные изделия прилагаются.

3.3. Упаковка:

- столешницы - двухслойный гофрокартон, прямые прокладки из пенопласта по периметру изделия;
- металлокаркас - воздушно-пузырчатая пленка;
- лицевые панели - двухслойный гофрокартон, прямые прокладки из пенопласта по периметру изделия;
- упаковки снабжены этикетками, содержащими информацию о продукте.